



EURL EL FORAT IMPORT / EXPORT

Zone d'activité artisanale lotiss 287 El-Eulma, Sétif

Tel : 0550 02 22 80

Mail : alforatferdi@gmail.com Web Site : www.alforat-colle.com

FICHE TECHNIQUE

SUPER GLUE

1- Utilisation :

Pattex Super Glue pour des réparations instantanées domestiques ou professionnelles : maquettisme, ateliers ou automobile. Collage fort et immédiat de nombreux matériaux comme le caoutchouc, métal, bois, céramique, cuir, tissus, papier, porcelaine, plastique (PVC, ABS, polystyrène), liège et carton. Ne convient pas pour le collage de polypropylène, polyéthylène, polystyrène expansé, ®, tissu synthétique, rétroviseurs. Pas

2- Support :

Les matériaux à coller doivent être propres, secs et exempts de graisses.

3- Application :

Appliquer une quantité minimale de Pattex Super Glue sur l'une des surfaces à coller. Joindre immédiatement et maintenir une pression 5-60 secondes jusqu'à fixation.

laisser reposer pendant 5 minutes ou toute la nuit pour une meilleure adhérence. Eviter tout contact avec la peau. Eviter de renverser et protéger les vêtements et surfaces environnantes.

4- Nettoyage :

L'adhésif en trop peut être retiré avec de l'acétone.

5- Avantages Produit :

Colle fort instantanément

Formule résistante aux chocs Fixation extra forte et durable Surfaces poreuses et non poreuses

Cavités.



EURL EL FORAT IMPORT / EXPORT

Zone d'activité artisanale lotiss 287 El-Eulma, Sétif

Tel : 0550 02 22 80

Mail : alforatferdi@gmail.com Web Site : www.alforat-colle.com

6- Caractéristiques Techniques :

Base chimique: Ethyle cyanoacrylate.

Force finale : 10 - 20 N/mm²

Densité : Approx.1.05 g/cm³ (+20°C)

Viscosité : 25-100 mPa.s

7- Attention :

Xi = Irritant pour les yeux, le système respiratoire et la peau. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas inhaler les vapeurs. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.

8- Stockage :

Ce produit doit être conservé dans son emballage d'origine dans un lieu sec et frais, à l'abri du gel, des étincelles et des flammes. Ne pas percer avant utilisation. Refermer l'emballage après utilisation. Tenir à l'écart des enfants. Stable au moins 12 mois dans son emballage.

9- Packaging :

| FORMAT | PCB | IDH |
|-----------------------------|------------|------------|
| Blister Individuel tube 3 g | 192 | 1386514 |
| Tube 3 g en multi-carte | 300 | 1585343 |
| Flacon 5 g | 150 | 1485228 |
| Flacon 20 g | 72 | 1485229 |